



## Abbruchzange MSP 370 - MSP 765

### Pince de démolition MSP 370 - MSP 765

Typ / Daten <i>Type / Données techniques</i>		MSP 370 RP	MSP 460 R	MSP 610 R	MSP 765 RW
Baggergewicht <i>Poids de l'engin porteur</i>	t	8-12	8-18	10-25	18-25
Gewicht ohne Adapter <i>Poids sans attache</i>	kg	880	1250	1660	2460
Ölmenge Zylinder <i>Cylindre débit d'huile</i>	l/min	80-150	80-200	150-250	100-300
Max. Arbeitsdruck Zylinder <i>Cylindre Pression max.</i>	bar	300	350	350	350
Drehmotor / <i>Moteur de rotation</i> Ölmenge / <i>Débit d'huile</i> Druck / <i>Pression</i>	l/min bar	1 Parker 10-30 210	1 Parker 10-30 210	1 Parker 10-30 210	1 Parker 10-30 210
Leckölleitung erforderlich <i>Drain retour réservoir</i>		nein <i>non</i>	nein <i>non</i>	nein <i>non</i>	nein <i>non</i>
Gesamtlänge <i>Longueur totale</i>	mm	1605	1718	1880	2091
Gesamtbreite <i>Largeur totale</i>	mm	899	980	1087	1254
Max. Öffnungsweite <i>Ouverture max.</i>	mm	500	500	540	600
Schliesskraft <i>Force de fermeture</i>	t	40	63	79	89



## Abbruchzange MSP 775 - MSP 1475

### Pince de démolition MSP 775 - MSP 1475

Typ / Daten <i>Type / Données techn.</i>		MSP 775 RW	MSP 830 RP	MSP 975 RW	MSP 1270 RP	MSP 1375 RW	MSP 1475 RW
Baggergewicht <i>Poids de l'engin porteur</i>	t	20-30	25-35	28-40	35-50	35-60	40-70
Gewicht ohne Adapter <i>Poids sans attache</i>	kg	2800	3100	3670	4450	4700	5800
Ölmenge Zylinder <i>Cylindre débit d'huile</i>	l/min	150 -250	150 -350	150 -350	200 -400	250 -400	250 -500
Max. Arbeitsdruck Zylinder <i>Cylindre Pression max.</i>	bar	350	350	350	350	350	350
Drehmotor / <i>Moteur de rotation</i> Ölmenge / <i>Débit d'huile</i> Druck / <i>Pression</i>	l/min bar	1 Parker 10-30 210	2 Parker 20-60 210	2 Parker 20-50 210	2 Parker 20-60 210	2 Parker 20-50 210	2 Parker 20-50 210
Leckölleitung erforderlich <i>Drain retour réservoir</i>		nein <i>non</i>	nein <i>non</i>	nein <i>non</i>	nein <i>non</i>	nein <i>non</i>	nein <i>non</i>
Gesamtlänge <i>Longueur totale</i>	mm	2280	2402	2577	2736	2781	2894
Gesamtbreite <i>Largeur totale</i>	mm	1210	1383	1480	1608	1616	1676
Max. Öffnungsweite <i>Ouverture max.</i>	mm	600	719	745	855	855	912
Schliesskraft <i>Force de fermeture</i>	t	83	103	110	130	145	155



## Abbruchzange MSP 2070 - MSP 2570

### Pince de démolition MSP 2070 - MSP 2570

Typ / Daten <i>Type / Données techniques</i>		MSP 2070RP	MSP 2370RP	MSP 2570RP
Baggergewicht <i>Poids de l'engin porteur</i>	t	60-85	70-90	80-100
Gewicht ohne Adapter <i>Poids sans attache</i>	kg	7500	9300	9900
Ölmenge Zylinder <i>Cylindre débit d'huile</i>	l/min	300-600	300-600	300-600
Max. Arbeitsdruck Zylinder <i>Cylindre Pression max.</i>	bar	350	350	350
Drehmotor / <i>Moteur de rotation</i> Ölmenge / <i>Débit d'huile</i> Druck / <i>Pression</i>	l/min bar	2 Parker 20-60 210	2 Parker 20-60 210	2 Parker 20-60 210
Leckölleitung erforderlich <i>Drain retour réservoir</i>		nein <i>non</i>	nein <i>non</i>	nein <i>non</i>
Gesamtlänge <i>Longueur totale</i>	mm	3205	3371	3327
Gesamtbreite <i>Largeur totale</i>	mm	1993	2073	2203
Max. Öffnungsweite <i>Ouverture max.</i>	mm	1050	1100	1236
Schliesskraft <i>Force de fermeture</i>	t	170	190	212



## Abbruchzange MSP 470 - MSP 670 Pince de démolition MSP 470 - MSP 670

Miete  
 Location

Typ / Daten <i>Type / Données techniques</i>		MSP 470RP	MSP 475RW	MSP 630RP	MSP 635RW	MSP 670R
Baggergewicht <i>Poids de l'engin porteur</i>	t	10-16	10-18	15-25	15-25	15-18
Gewicht ohne Adapter <i>Poids sans attache</i>	kg	1300	1500	1800	1900	2100
Ölmenge Zylinder <i>Cylindre débit d'huile</i>	l/min	80-200	80-200	150-250	150-250	150-250
Max. Arbeitsdruck Zylinder <i>Cylindre Pression max.</i>	bar	350	320	350	350	350
Drehmotor / <i>Moteur de rotation</i> Ölmenge / <i>Débit d'huile</i> Druck / <i>Pression</i>	l/min bar	1 Parker 10-30 210	1 Parker 10-30 210	1 Parker 10-30 210	1 Parker 10-30 210	Parker 10-30 210
Leckölleitung erforderlich <i>Drain retour réservoir</i>		nein <i>non</i>	nein <i>non</i>	nein <i>non</i>	nein <i>non</i>	nein <i>non</i>
Gesamtlänge <i>Longueur totale</i>	mm	1763	1718	1918	1918	1978
Gesamtbreite <i>Largeur totale</i>	mm	988	988	1087	1087	1087
Max. Öffnungsweite <i>Ouverture max.</i>	mm	500	500	540	540	500
Schliesskraft <i>Force de fermeture</i>	t	65	65	79	79	80



## Abbruchzange MSP 700 - 1000

### Pince de démolition MSP 700 - 1000

Miete  
Location

Typ / Daten <i>Type / Données techniques</i>		MSP 700RP	MSP 750R	MSP 770RP	MSP 850 R	MSP 1000 R
Baggergewicht <i>Poids de l'engin porteur</i>	t	18-25	20-25	20-30	20-28	28-36
Gewicht ohne Adapter <i>Poids sans attache</i>	kg	2200	2400	2700	2700	3600
Ölmenge Zylinder <i>Cylindre débit d'huile</i>	l/min	150-250	150-250	150-250	100-250	150-300
Max. Arbeitsdruck Zylinder <i>Cylindre Pression max.</i>	bar	350	350	350	350	350
Drehmotor / <i>Moteur de rotation</i> Ölmenge / <i>Débit d'huile</i> Druck / <i>Pression</i>	l/min bar	1 Parker 10-30 210	1 Parker 10-30 210	1 Parker 10-30 210	Parker 10-30 210	Parker 10-30 210
Leckölleitung erforderlich <i>Drain retour réservoir</i>		nein <i>non</i>	nein <i>non</i>	nein <i>non</i>	nein <i>non</i>	nein <i>non</i>
Gesamtlänge <i>Longueur totale</i>	mm	2064	2150	2280	2317	2511
Gesamtbreite <i>Largeur totale</i>	mm	1130	1258	1210	1339	1537
Max. Öffnungsweite <i>Ouverture max.</i>	mm	544	600	600	665	778
Schliesskraft <i>Force de fermeture</i>	t	82	82	83	95	121