



Vorteile:

- Fräsköpfe wahlweise mit Frästrommeln oder Schneiderädern
- Universalfrästrommeln für Beton, Asphalt und Profilierungsarbeiten an senkrechten oder schrägen Flächen
- Schneiderad für Gräben und Ausgrabungen auf harten, kompakten Untergründen

Points forts:

- Équipement au choix avec tambours ou disques de coupe
- Tambours universelles pour le béton, l'asphalte et les travaux de profilage sur des surfaces verticales ou inclinées
- Disque de coupe pour réaliser des tranchées et des saignées de différentes profondeurs et largeurs sur des surfaces dures et compactes

Universalfräse TFU

Fraise universelle TFU

Typ / Daten Type / Données techn.		TFU 200	TFU 250	TFU 350	TFU 450	TFU 550	TFU 650
Baggergewicht Poids de l'engin porteur	t	1.5-3.5	3-6	5-11	9-15	11-18	15-25
Gewicht ohne Adapter Poids sans attache	kg	130	140	360	500	770	1100
Ölmenge bei 0 bar Débit d'huile à 0 bar	l/min	25-50	30-80	50-100	50-120	80-150	100-200
Max. Betriebsdruck Pression max.	bar	250	350	350	350	350	400
Breite Trommel Largeur tambour	mm	200	250	350	450	550	650
Frästiefe Trommel Profondeur de fraisage	mm	60	70	100	120	150	200
Breite Schneirad Largeur du disque		30/ 50	30/50/ 80	50/80/ 100	50/80/ 100/120	50/100 120/150	100/120 150/200
Frästiefe Schneirad Profondeur de fraisage		150	200	250	300	350	450
Drehzahl Vitesse de rotation	U/min rpm	75-100	120-240	130-185	105-165	80-135	70-105
Hydraulikmodus Circuit hydraulique		Doppelwirkend Double effet					
Leckölleitung erforderlich Drain retour réservoir		ja oui	ja oui	ja oui	ja oui	ja oui	ja oui

Drehantrieb 360° (optional)
Moteur de rotation à 360° (en option)